



Обслуживает страны:
Литва, Латвия, Эстония, Россия, Украина, Беларусь

Bartłomiej Żurawski

Area Sales Manager

mobile +48 608 051 976

tel.+48 22 760 27 82

bartlomiej.zurawski@multistal.com.pl



MULTISTAL & LOHMANN Sp. z o.o.
ul. Nad Wierzbakiem 17/1 60-611 Poznań, Polska
LENKIJA / POLIJA / POOLA
ПОЛЬША / ПОЛЬЩА / POLAND
www.multistal.pl
NIP PL 781 15 90 772

NOLIKTAVU PROGRAMMA „MULTISTAL & LOHMANN” Sp. z o.o.

Materiāli pieejami tieši no mūsu noliktavām, piegrieztas ar lentes zāģiem uz prasītu izmēru.

INSTRUMENTU TĒRAUDS AUKSTIEM DARBIEM

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
145Cr6	1.2063	-	-	NC6
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 8 mm līdz Ø 453 mm			
plakani stieņi un kvadrāti	platums no 16 mm līdz 400 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
skārds	biezums no 8 mm līdz 60 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
165CrV12	1.2201	-	-	NC10
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 8 mm līdz Ø 302 mm			
plakani stieņi un kvadrāti	platums no 16 mm līdz 500 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X210Cr12	1.2080	X12	~D3	NC11
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 8 mm līdz Ø 302 mm			
plakani stieņi un kvadrāti	platums no 100 mm līdz 500 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X155CrVMo12-1	1.2379	X12MΦ	D2	NC11LV
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	biezums no 1,5 mm līdz 80 mm			
plātnes un bloki	biezums līdz 300 mm			
apaļi stieņi	no Ø 8 mm līdz Ø 603 mm			
plakani stieņi un kvadrāti	no 30 mm līdz 600 mm			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
90MnCrV8	1.2842	9Г2Φ	O2	NMV
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds un plātnes	biezums no 4,4 mm līdz 200 mm; platums līdz 1000 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 12 mm līdz Ø 232 mm			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
55WCrV8; 60WCrV8	1.2550	6XB2C	~S1	NZ3
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 12 mm līdz Ø 122 mm			
plakani stieņi un kvadrāti	platums no 30 mm līdz 300 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X50CrMoW9-1-1	1.2631	-	-	-
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
velmēti plakani stieņi	platums no 60 mm līdz 300 mm parauga izmēri: 92x15; 123x21,5; 142x16; 190x17; iespēja izgatavot citu sloksņu metālu pēc individuāliem pasūtījumiem			

INSTRUMENTU TĒRAUDS KARSTIEM DARBIEM

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X37CrMoV5-1	1.2343	4X5MΦC	H11	WCL
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
plātnes	platums līdz 1200 mm un biezums 800 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 10mm līdz Ø 603mm			
plakani stieņi un kvadrāti	platums no 50 mm līdz 600 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X40CrMoV5-1	1.2344	4X5MΦ1C	6408A/H13	WCLV
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
plātnes	platums līdz 1000 mm un biezums 800 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
55NiCrMoV7	1.2714 A; Q+T	5XГНМ	~6F3	WNLV
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
plātnes, bloki	platums līdz 1200 mm un biezums 800 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem (termiski uzlabots līdz 30 HRC)			

ĀTRGRIEŠANAS TĒRAUDS

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
HS6-5-2	1.3343	P6M5	M2	SW7M
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 7 mm līdz Ø 120 mm			

MARTENSĪTA NERŪSOŠS TĒRAUDS

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X46Cr13	1.4034	40X13	-	4H13
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	biezums no 0,5mm līdz 60 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 8 mm līdz Ø 350 mm			
plātnes	platums līdz 1000 mm un biezums no 100 mm līdz 400 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

TĒRAUDS CEMENTĒŠANAI

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
16MnCr5	1.7131	18XГ	~5115	16HG
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	biezums no 12 mm līdz 100 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi	no Ø 20 mm līdz Ø 500 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
18CrNiMo7-6	1.6587	-	A752	17HNM
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi	no Ø 50 mm līdz Ø 330 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
-	-	18XГТ	-	18HGT
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi	no Ø 20 mm līdz Ø 500 mm			

TĒRAUDS NITRIDĒŠANAI

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
~41CrAlMo7-10	1.8509	38X2MЮA	6431	38HMJ
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no Ø 16 mm līdz Ø 452 mm			

TĒRAUDS MATRIČU UN PLASTMASAS FORMU KORPUSIEM

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnMo9	1.2311	-	~P20	-
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds un plātnes	platums līdz 2000 mm un biezums no 20 mm līdz 600 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem (termiski uzlabots no 28 līdz 32 HRC)			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnMoS8-6	1.2312	-	~P20+S	-
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds un plātnes	platums līdz 2000 mm un biezums no 15 mm līdz 1200 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem (termiski uzlabots no 28 līdz 32 HRC)			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738	-	~P20+Ni	-
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
plātnes un bloki	platums līdz 1000 mm un biezums līdz 600 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem (termiski uzlabots no 28 līdz 32 HRC; opcija HH termiski uzlabots 34 - 38 HRC)			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
X45NiCrMo16	1.2767	-	6F3	~NPW+Ni
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
plātnes un bloki	biezums no 20 mm līdz 300 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem (termiski uzlabots no 28 līdz 32 HRC)			

AUGSTĀKĀS KVALITĀTES KONSTRUKCIJAS TĒRAUDS

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
C45	1.0503	45	~1045	45
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds un plātnes	biezums no 1 mm līdz 300 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi	no \varnothing 16 mm līdz \varnothing 650 mm			
apaļi stieņi vilkti h9	no \varnothing 18 mm līdz \varnothing 80 mm			
plakani stieņi, kvadrāti un blūķi	platums no 40 mm līdz 350 mm un biezums līdz 80 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
plakani stieņi un kvadrāti h11	posmi līdz 3000 mm			
EN	W. nr	GOST	AISI	PN
S355	1.0562	14Г2	~A765	18G2A
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds un plātnes	biezums no 10 mm līdz 300 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			
apaļi stieņi	no \varnothing 30 mm līdz \varnothing 650 mm			
apaļi stieņi vilkti h9	no \varnothing 20 mm līdz \varnothing 80 mm			

GULTŅU TĒRAUDS

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
100Cr6	1.3505	ШХ15	E 52100	ŁH15
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi slīpēti	no \varnothing 16 mm līdz \varnothing 202 mm			

ATSPERU TĒRAUDS

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM				
EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
-	-	-	-	50HS
50CrV4; 51CrV4	1.8159	50XΦA	6145	50HF
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	auksti velmēts 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm karsti velmēts 3; 4; 5; 6; 10; 12; 14; 16; 20 mm			
apaļi velmēti stieņi	no \varnothing 16 mm līdz \varnothing 200 mm			

TĒRAUDS TERMISKAI UZLABOŠANAI

TĒRAUDU VEIDI UN EKVIVALENTI PĒC NORMĀM

EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
41Cr4	1.7035	40X	5140	40H
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	biezums no 3 mm līdz 130 mm			
apaļi velmēti un slīpēti stieņi	no Ø 16 mm līdz Ø 310 mm			
plakani stieņi, kvadrāti un blūči	platums no 20 mm līdz 250 mm un biežums līdz 80 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
42CrMo4	1.7225	38XM	4140	40HM
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
skārds	biezums no 8 mm līdz 200 mm			
apaļi velmēti un kalti slīpēti stieņi	no Ø 16 mm līdz Ø 650 mm			
plakani stieņi, kvadrāti un blūči	platums no 40 mm līdz 350 mm un biežums līdz 80 mm; griezti uz jebkuriem izmēriem			

EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
42CrMo4 + QT	1.7225	38XM	4140	40HM-T
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi velmēti un kalti slīpēti stieņi	no Ø 20 mm līdz Ø 800 mm			
apaļi stieņi slīpēti h9	no Ø 16 mm līdz Ø 65 mm			

EN	W. nr	GOST	AISI (SAE)	PN
34CrNiMo6	1.6582	38X2H2MA	~4337	34HNM
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi velmēti un kalti slīpēti stieņi	no Ø 20 mm līdz Ø 320 mm			

EN	W. nr	GOST	AISI / SAE	PN
34CrNiMo6+QT	1.6582	38X2H2MA	~4340	34HNM + QT
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi velmēti un kalti slīpēti stieņi	no Ø 35 mm līdz Ø 300 mm			

EN	W. nr	GOST	AISI / SAE	PN
30CrNiMo8	1.6580	30X2H2M	~4340	30H2N2M
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi stieņi	no Ø 25 mm līdz Ø 250 mm; termiski uzlabots līdz 30 HRC			

EN	W. nr	GOST	AISI	PN
-	-	35XГC	-	35HGS
IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]				
apaļi velmēti stieņi	no Ø 25 mm līdz Ø 120 mm			

AUGSTĀKĀS IZTURĪBAS KONSTRUKCIJAS TĒRAUDS

IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]

skārds S690Q/QL	biezums no 8 mm līdz 130 mm
skārds S890QL un S960QL	biezums no 8 mm līdz 80 mm

NODILUMIZTURĪGAIS LOKŠŅU TĒRAUDS

IZMĒRI PIEEJAMI NOLIKTAVĀ [mm]

ABRAZO; RAEX; FORA; NICRODUR un cits 400HB; 450HB; 500HB	no 3 mm līdz 80 mm biežums
--	----------------------------

FRĒZĒTAS UN SLĪPĒTAS PLĀKSNES FORMU UN MATRIČU ELEMENTIEM

TĒRAUDU VEIDI

tērauds aukstiem darbiem	1.2080, 1.2362, 1.2363, 1.2379, 1.2436, 1.2550 1.2631, 1.2746, 1.2767
tērauds karstiem darbiem	RAVNEX DC, RAVNEX HD, 1.2358, 1.2343 ESR, 1.2344 ESR, 1.2345, 1.2365, 1.2367, 1.2581, Toolox 44
mazleģētais tērauds	1.2510, 1.2714, 1.2842, 1.1191, 1.7131, 1.7225, 1.8159
tērauds plastikas materiāliem	1.1730, 1.2083, 1.2085, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2738, Toolox 33